

1 **Beschrijving:**

MagneetVerf is een donkergrijze muurverf op waterbasis voor gebruik binnenshuis. Doordat MagneetVerf (niet roestend) ijzerstof bevat, trekt een vlak dat is beschilderd met MagneetVerf, magneten aan.

Een (stuk van) een wand dat is beschilderd met Magneetverf kan worden overgeschilderd met elk gangbaar type verf in elke kleur, of kan worden behangen (gebruik hierbij uitsluitend Neodym magneten).

Doordat het ijzeraandeel per vierkante centimeter lager is dan bijvoorbeeld de deur van een koelkast, wordt gebruik van betere magneten aanbevolen. Foliemagneten werken altijd goed. Gecertificeerd veilig: Europese veiligheidsnorm kinderspeelgoed EN 71-3.

2 **Toepassingsgebieden:**

Kantoor: als presentatiewand waarop grote tekeningen, affiches, of ontwerpen getoond kunnen worden, of bijvoorbeeld processen getoond kunnen worden. Kamerbreed en onzichtbaar achter witte verf.

Kinderkamer: als speelveld aan de muur. Zonder punaises, spelden of plakband alles overal ophangen. MagneetVerf leent zich hier bij uitstek ook voor creatief gebruik: maak een kleurige (magnetische) boom, een voetbal of een hart.

Keuken: naast de koelkastdeur nu ook een berichtenbord aan de muur. Of op een kast. Alles wat schilderbaar kan gebruikt worden om een magnetisch vlak te maken om berichten, tekeningen, bonnetjes of telefoonlijstjes op te hangen

3 **Gebruiksaanwijzing:**

GOED roeren tot er een homogene massa ontstaan is.

Max. met 5% water verdunnen.

Gebruik MagneetVerf bij kamertemperatuur. Na 4 uur overschilderbaar met zichzelf. Drie lagen is doorgaans toereikend voor de meeste magneten. Voor een extra sterke werking, breng een vierde laag aan en/of gebruik extra sterke magneten. Meerdere/dikkere lagen versterken de magnetische werking (magnetische sterkte is afhankelijk van de uiteindelijke dikte van de verflaag in combinatie met de sterkte van de gebruikte magneten).

24 Uur laten drogen voor aanbrengen afwerklaag. Bij twijfel eerst een testvlakje maken en testen met magneten.

LET OP: zwakke magneten werken niet goed!

Voor glad resultaat: strijk met een spaan of wisser bij het aanbrengen elke laag glad tijdens het aandrogen. Kan ook geschuurd worden na droging (stofmasker dragen). Let op: hierbij eerst extra laag opzetten.

Hele gladde ondergronden zorgen voor minder grip op de magneten.

4 **Ondergrond:**

Prepareer ondergrond zoals bij gewone muurverf. Ondergrond zo vlak mogelijk prepareren; vermijd vette, onregelmatige of sterk zuigende ondergronden. Houten, zuigende, gelakte, gladde of MDF ondergrond: eerst behandelen met geschikte grondverf en/of hechtmiddel. Behang het oppervlak eerst als de MagneetVerf later verwijderd moet kunnen worden.

Direct toepasbaar op niet-zuigende ondergronden als (behandeld) steen, pleisterwerk, hout,

papier en karton.

Magneetverf is ook prima toepasbaar op gebogen ondergronden als pilaren, mits de magneet voldoende contact met de ondergrond maakt.

5 **Verbruik:**

6 m² (één laag)

2 m² (drie lagen)

1 Tot 2 lagen zijn toereikend bij het gebruik van foliemagneten.

Een vierde laag kan, afhankelijk van het type magneet, de magnetische werking versterken. De sterkste magneten zijn zgn. Neodym of Neodymium magneten.

Aanbevolen wordt eerst een testvlak te maken, vòòr de afwerklaag wordt aangebracht, om de beschikbare magneten uit te proberen op sterkte.

6 **Gereedschap:**

lakroller, (schuim)roller, (schuim)kwast. Airless te verspuiten.

7 **Reinigen:**

Direct na gebruik met water en zeep.

8 **Bewaren:**

Koel, droog, luchtdicht, vorstvrij boven 5°C.

Na openen verpakking, helemaal opgebruiken.

9 **Specificaties:**

Glans:

Mat

Kleur:

Donkergrijs

Densiteit:

2,62

Dikte:

650 mu. droog

Theoretisch verbruik:

± 6m²/L/één laag.

Sterk afhankelijk van ondergrond (voorbereiding) en applicatiemethode.

Klaar voor gebruik

Viscositeit

0 g / L

VOC:

>10°C

Verwerking:

Na 10 minuten.

Kleefvrij:

Na 4 uur

Extra lagen:

Na 24 uur

Afwerking:

250, 500, 1000 , 2500, 5000 ml en bulk

Eenheden:

Minimaal 18 maanden in ongeopende verpakking, droog, vorstvrij bewaard

Houdbaarheid:

tussen 5°C and 25°C .

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IS AAN TE VRAGEN BIJ MAGPAINT EUROPE OF TE DOWNLOADEN OP WWW.MAGPAINT.COM